

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.3.24.2

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	KMB PŘEKLAD 1000 – 3250/70/238
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	3.24
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Použití překladu ve zděných stěnách a příčkách pro zachycení zatížení nad stavebními otvory, nosný prvek
Výrobce	INSPIRA 3000 s.r.o. odštěpný závod Brněnská 619/59a, 695 01 Hodonín IČO: 27692701
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
Oznamovaný objekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznamovaný subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020 – CPR – 060037784 ze dne 15.7.2013

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnosti										
Šířka (mm)	70										
Výška (mm)	238										
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Min. délka uložení (mm)	125				200		250				
Únosnost (kN)	13,42	14,76	16,09	17,38	19,4	27,93	25,27	22,51	20,26	18,33	16,69
Zatížení P_d (kN/m)	11,21	9,67	8,68	7,96	8,03	10,07	8,36	6,78	5,61	4,72	4,02
Mezní průhyb d_d (mm)	0,1	0,8	1,5	2,5	3,3	5,1	6,1	7,6	9,1	10,9	12,7
Hmotnost (kg/ks)	35	43	52	60	69	78	86	95	104	112	121
Hmotnost (kg/m^2)	139										
Trvanlivost (třída)	C4 Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou										
Součinitel tepel. vodivosti (W/m.K)	$\tau_{equ} = 1,00$										
Odolnost proti zmrazování	NPD Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou										
Požární odolnost (min)	R 90 Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou										
Nasákavost (%)	NPD										
Propustnost vodních par	$\mu_{equ} = 40/110$										
Nebezpečné látky	žádné										

NPD – žádný ukazatel není stanoven

Harmonizované technické specifikace: EN 845 – 2:12/2003

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

INSPIRA 3000 s.r.o.
odštěpný závod
Brněnská 619/59a
695 01 Hodonín
IČ: 276 92 701, DIČ: CZ27692701


Milan Rylka
vedoucí

V Hodoníně dne 16.7.2013

