
 <p style="text-align: center;">1020</p>	<p>Tvar a uspořádání:</p> 
<p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">06 1020-CPD-060022856</p>	

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 16DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	240	mm
výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	-0,1	mm
rovnoběžnost rovin	0,8	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**20** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přidržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****15,4** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1220** kg/m³ ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1730** kg/m³ ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,26** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****24** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.1-150115**

NPD - není stanoven žádný ukazatel