




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívov
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856DoP č. 2.1.5

Tvarové uspořádání:



EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 16DF-LDE

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	240	mm
výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**10** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****50** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,26** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****24** ks

KÓD: 2.1-081021

NPD - není stanoven žádný ukazatel