

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 4.27.2/2017**

|   |  |
|---|--|
| <b>Výrobek - identifikační kód typu výrobku</b>   | OM 211   |
| <b>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4</b> | Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (GP), kategorie CS IV, W1   |
| <b>Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce</b>  | Cementová modifikovaná malta pro opravy omítek a fasádních podkladů  |
| <b>Výrobce</b>  | KM Beta a.s.<br>Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí<br>Provoz: Bzenec Přívoz<br>Sídlo : Dolní Valy 3739/4<br>695 01 Hodonín |
| <b>Zplnomocněný zástupce</b>  | Nebyl ustanoven  |
| <b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)</b>   | 4  |
| <b>Příslušná harmonizovaná norma</b>  | ČSN EN 998-1, ad.3: 2017   |
| <b>Oznamovaný subjekt</b>   | -  |
| <b>provedl</b>  | -  |
| <b>a vydal</b>  | -  |
| <b>Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl</b>   | Vlastní laboratoř závodu   |
| <b>a vydal</b>  | Č. protokolu 25/2012- záznam o měření č. 208/2012 ze dne 18.4.2012   |

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:1, ed. 2 :2011)

| Základní charakteristiky                     | Vlastnost   | Harmonizované technické specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>Reakce na oheň</b>                        | Třída A <sub>1</sub>  | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>         | Bezpečnostní list materiálu   | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Přídržnost</b>                            | 0,30 N/mm <sup>2</sup> - FP:B   | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Kategorie</b>                             | CS IV   | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Absorpce vody</b>                         | W 1   | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Propustnost vodních par</b>               | μ 20  | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Tepelná vodivost</b>                      | (λ <sub>10,dry</sub> ) 0,83 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 % | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |
| <b>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</b> | 10 cyklů  | ČSN EN 998-1, ed.3 : 2017           |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 08. 11. 2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**KM BETA a.s.**  
**Dolní Valy 3739/4**  
**695 01 Hodonín**  
**DIČ: CZ25316583**



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel