



1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 2
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

06

1020-CPD-060022856

Tvar a uspořádání:



EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 5 DF-LP

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné s

Rozměry

délka	290	mm
šířka	240	mm
výška	123	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	0,1	mm
rovnoběžnost rovin	0,6	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná

20 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)

Přidržnost**0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****13,6** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****56** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1810** kg/m³ ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1810** kg/m³ ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,82** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,26** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****72** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.4-010713**

NPD - není stanoven žádný ukazatel