




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

Tvarové uspořádání:



EN 771-2

Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I SENDWIX 1/2 14DF-LDE

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	200	mm
výška	123	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**25** N/mm² (kolmo na ložnou plochu)**Přidržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10****Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****49** db**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu:****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu:****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,40** W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****64** ks

KÓD: 2.32-100719

NPD - není stanoven žádný ukazatel