




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856  
DoP č. 2.31.4

Tvarové uspořádání:



**EN 771-2+A1:2017**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 7DF-LP**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| délka | <b>248</b> | mm |
| šířka | <b>200</b> | mm |
| výška | <b>248</b> | mm |

**Tolerance rozměrů**

|                    |            |    |
|--------------------|------------|----|
| kategorie          | <b>TLM</b> |    |
| rovinnost          | <b>≤ 1</b> | mm |
| rovnoběžnost rovin | <b>≤ 1</b> | mm |

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****25** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu)**Přidržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****54** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,74** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****64** ks

KÓD: 2.31-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel