




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívov  
IČ: 25316583

16

1020-CPR-060042863

Tvarové uspořádání:



### EN 845-2:2013 SENDWIX překlad 2DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

<b>Šířka (mm)</b>	115								
<b>Výška (mm)</b>	240								
<b>Délka (mm)</b>	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Min. délka uložení (mm)</b>	150			200			250		
<b>Únosnost (kN)</b>	17,64	23,05	27,44	23,18	26,41	23,85	21,28	20,41	18,57
<b>Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)</b>	0,2	0,6	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1
<b>Odpovídající způsob porušení</b>	ohybem								
<b>Hmotnost na plochu</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	205							
<b>Nasákavost</b>	<b>%</b>	NPD							
<b>Propustnost vodní páry</b>		5/25							
<b>Součinitel tepelné vodivosti</b>	<b>W/(m.K)</b>	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745							
<b>Požární odolnost</b>		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlad R 60, pro 2 překlady R 120							
<b>Mrazuvzdornost</b>		NPD							
<b>Nebezpečné látky</b>		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50							

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: 2.24-010516

NPD - není stanoven žádný ukazatel