




Tvarové uspořádání:



KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583
15
1020-CPR-060022856

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 2DF-U

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu. Použití jako ztracené bednění ztužujícího věnce a překladů.

Rozměry

délka	125	mm
šířka	115	mm
výška	240	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	GPLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**25** N/mm² (kolmo na styčnou plochu/kolmo na styčnou plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,8****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,38** W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,14** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****196** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.34-251018**

NPD - není stanoven žádný ukazatel