




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívov
IČ: 25316583

16
1020-CPR-060042863

Tvarové uspořádání:



EN 845-2:2013 SENDWIX překlad 2DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

Šířka (mm)	115								
Výška (mm)	240								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	150			200			250		
Únosnost (kN)	17,64	23,05	27,44	23,18	26,41	23,85	21,28	20,41	18,57
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)	0,2	0,6	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1
Odpovídající způsob porušení	ohybem								
Hmotnost na plochu	kg/m²	205							
Nasákavost	%	NPD							
Propustnost vodní páry		5/25							
Součinitel tepelné vodivosti	W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745							
Požární odolnost		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlad R 60, pro 2 překlady R 120							
Mrazuvzdornost		NPD							
Nebezpečné látky		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50							

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: 2.24-021018

NPD - není stanoven žádný ukazatel