

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 2.4.4

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	SENDWIX 5DF-LP
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	2.4.
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu pro tenké ložné spáry
Výrobce	KM Beta a.s., Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívov IČO: 25316583
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)	Systém 2+
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 - CPR - 060022856 ze dne 26.5.2015 protokol o počáteční zkoušce typu č.060-023052 ze dne 17.2.2006

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry: délka	290 mm	TLM EN 771-2+A1:2017
šířka	240 mm	
výška	123 mm	
Pevnost v tlaku normalizovaná	25 N/mm ²	EN 772-1+A1:2016
Přidržnost	0,3 N/mm ²	EN 998-2, ed3:2017 příloha C
Reakce na oheň	A1	
Nasákavost	10 - 18 %	EN 771-2+A1:2017
Propustnost vodních par	5/10	EN 1745:2021
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	55/56 dB	
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	2,0	EN 772-13:2001
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,82 W/mK($\lambda_{10,dry}$)	EN 1745:2021
Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmrazování	NPD	

NPD - není stanoven žádný ukazatel

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 08. 09. 2021

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KM BETA a.s.
Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogelanz
generální ředitel