

ZIDNI ELEMENTI SENDWIX

Zidni elementi **SENDWIX**, tradicionalni zidni material, proslavlja v sedanjem času vrnitev na gradbeno sceno v celotni Evropi. Razlog ni samo nagnjenost k naravnim materialom, ali elegantni izgled zgornje opeke, ampak predvsem brezkonkurenčni tehnični parametri, ki imajo idealno izkoriščanje pri zidanih stavbah vseh tipov v sistemu večslojnih sten, predvsem na področju energetske varčnega gradbeništva.

KM Beta d.d. izvaja **ZASTONJ izračune** porabe elementov in cenovne kalkulacije za kakršnokoli stavbo na podlagi dobavljene projektne dokumentacije. Svojo zahtevo lahko pošiljate po e-mailu na naslov: info@geopipe.si ali po pošti na naslov: **GEOPIPE, D.O.O. komercialni oddelek, Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi** Lahko izkoristite tudi orientacijsko **ON-LINE kalkucijo**, ali točnega izračuna na naših spletnih straneh www.kmbeta-dom.si.

NOSILNO ZIDOVJE



SENDWIX 16DF-LD
498x240x248



SENDWIX 12DF-LD
498x175x248



SENDWIX 8DF-LD
248x240x248



SENDWIX 6DF-LD
248x175x248



SENDWIX 5DF-LP
290x240x123

NE NOSILNO ZIDOVJE



SENDWIX 4DF-LD
248x115x248



SENDWIX 2DF-LD
240x115x123



Zgornja opeka VF
290x140x65



Zgornja opeka NF
240x115x71

PREKLADÉ



SENDWIX PREKLADA 8DF
240x240x1000-3000



SENDWIX PREKLADA 6DF
175x240x1000-3000



SENDWIX PREKLADA 2DF
115x240x1000-3000

UGODNOSTI



SENDWIX 12DF-LD

SENDWIX 6DF-LD



MATERIAL PRIMEREN
ZA NIZKOENERGETSKE
IN PASIVNE HIŠE

VEČJA UŽITNA POVRŠINA

interier

eksterier

290

VELIKA TOČNOST,
HITROST IZGRADNJE



CENOVNA UGODNOST,
NIZKA PORABA
GRADBENIH GMOT

MPa

VISOKA TRDOST
PRI TANKI ŠIRINI STENE

175

ZIDNI ELEMENTI
SENDWIX

CE

www.kmbeta.eu
www.kmbeta-dom.si

www.kmbeta.eu
www.kmbeta-dom.si