

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.59.2/2017

| | |
|---|--|
| Výrobek - identifikační kód typu výrobku | ZM 905 z |
| Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 | Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) tř. M 5, zrnitost 2 mm |
| Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce | Zdící lehčená malta určená pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním s použitím až do - 5°C |
| Výrobce | KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín |
| Zplnomocněný zástupce | Nebyl ustanoven |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) | 2 + |
| Příslušná harmonizovaná norma | ČSN EN 998-2, ad.3: 2017 |
| Označený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. označený subjekt 1020 |
| provedl | počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby |
| a vydal | osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD- 060033701 - vydal dne 23.5.2011 |
| Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl | Vlastní laboratoř závodu |
| a vydal | Č. protokolu 48/2012- záznam o měření č. 79/2012 ze dne 12.3.2012 |

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:2, ad. 2)

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|--|--|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída A ₁ | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Uvolňování nebezpečných látek | Bezpečnostní list materiálu | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Absorpce vody | 0,6 kg/(m ² .min ^{0,5}) | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Propustnost vodních par | μ 15/35 (tabulková hodnota) | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Obsah chloridů | 0,1 % | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Pevnost v tlaku | Třída M 5 | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Počáteční pevnost ve smyku | 0,15 N/mm ² (tabulková hodnota) | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Tepelná vodivost | (λ _{10,dry}) 0,75 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 % | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |
| Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování) | 10 cyklů | ČSN EN 998-2, ad 3:2017 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 09. 11. 2017

Podepsáno za výrobce a jeho
jménem:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel