

Hřebenáč

Hřebenáč slouží ke krytí hřebenů a nároží střech. Má kónický tvar, umožňující kladení s přesahem.

Technické parametry

rozměry (mm) l×š ₁ /š ₂	385 × 231/200
krycí délka (mm)	323
hmotnost (kg/ks)	4,0
potřeba (ks/b.m.)	3,3

Způsob kladení hřebenáčů:

Kladení hřebenáčů na sucho Firma KM Beta navrhla a dodává prvky pro suchou montáž hřebene. Suchá montáž hřebene má řadu výhod:

- rychlost a jednoduchost
- nezávislost pokládky na venkovní teplotě,
- krytí zajišťuje odvětrání a nevyžaduje údržbu

Montážní postup

- 1 Při suchém kladení hřebenáčů u profilované krytiny Beta a Hodonka musí být první lať ve vzdálenosti 30 mm pod hřebenem. Na vrchol spoje krokví se připevní držák hřebenové latě. Výška připevnění držáků je závislá na sklonu střechy. Do takto připravených držáků se vloží hřebenová lať 50/30 mm a stranově se zafixuje hřebíky 2,5 × 32 mm.
- 2 Po pokrytí celé střechy krytinou se kartáčová lišta univerzální přichytí dvěma krátkými hřebíky k hřebenové latě.
- 3 Doporučujeme klást hřebenáče tak, aby otevřená spára byla po směru převládajících větrů. Nejdříve se připevní přichytka hřebenáče do kraje hřebene dvěma pozinkovanými hřebíky 2,5 × 32 mm.
- 4 Nasune se hřebenáč a přitiskne do přichytky. Další přichytka se připevní jedním pozinkovaným hřebíkem 2,8 × 70 mm přes díru hřebenáče a dvěma pozinkovanými hřebíky 2,5 × 32 mm do hřebenové latě.
- 5 Tento postup se opakuje. Hřebenáčová přichytka současně vymezuje krycí délku hřebenáče.
- 6 Hřebenáč vlastní vahou a dotlačením vytvaruje těsnící profil tak, že utěsní prostor mezi taškou a hřebenáčem. Hřebenáčová přichytka má na horní části místo otvoru drážku, která umožňuje měnit krycí délku hřebenáče.
- 7 Detail ukončení hřebene a štítových hran se uzavře perforovanou ucpávkou příslušné barvy nebo ozdobnou hřebenovou ucpávkou.



◀ [Více informací o Hřebenáči](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025



Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná



Kladení hřebenáčů na sucho

