

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 4.37.1/2013**

<b>Výrobek - identifikační kód typu výrobku</b>	ZM 501 z
<b>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4</b>	Malta pro zdění (L) tř. M 5
<b>Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce</b>	Lehká malta určena pro ruční i strojní zdění především cihelného zdiva, zejména tvárnic typu THERM. Lze použít až do teploty - 5°C.
<b>Výrobce</b>	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
<b>Zplnomocněný zástupce</b>	Nebyl ustanoven
<b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností</b>	2+
<b>Příslušná harmonizovaná norma</b>	ČSN EN 998-1, ad.2: 2011
<b>Oznámený subjekt</b>	Technický zkušební ústav Praha, s.p., oznámený subjekt 1020
<b>provedl</b>	Počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
<b>a vydal</b>	Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD-060033701 Vydal dne 23.5.2011
<b>Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl</b>	Vlastní laboratoř závodu
<b>a vydal</b>	Č. protokolu 35/2012- záznam o měření č. 392/2012 ze dne 22.11.2012

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:1, ed. 2 :2011)

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>	<b>Harmonizované technické specifikace</b>
<b>Reakce na oheň</b>	A <sub>1</sub>	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Absorpce vody</b>	0,6 kg /(m <sub>2</sub> .min <sub>0,5</sub> )	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Propustnost vodních par</b>	μ 5/20 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Obsah chloridů</b>	0,1 %	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Pevnost v tlaku</b>	Třída M 5	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Počáteční pevnost ve smyku</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Tepelná vodivost</b>	(λ <sub>10,dry</sub> ) 0.21 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 %	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</b>	10 cyklů	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

**KM BETA a.s.**  
**Dolní Valy 3739/4**  
**695 01 Hodonín**  
**DIČ: CZ25316583**



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel