

Taška lomená a úžlabní

Změny střešního sklonu a hrany mansardových střech je možné u tvrdých krytin řešit vzájemným překrytím nebo oplechováním. Opticky a technicky nejlepší řešení představuje taška lomená a úžlabní. K oběma typům zalomení se vyrábí taška půlená, okrajová levá a pravá. Všechny tyto typy tašek musí být přichyceny k latěm pozinkovanými vruty. Při objednání lomených a úžlabních tašek je nutno uvést úhel lomu. Lom tašky je v polovině délky.

Briliant
lesklá



Elegant
matná



Taška lomená a úžlabní základní

Technické parametry

	Hodonka
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	336
krycí šířka (mm)	302
hmotnost (kg/ks)	4,5

Taška lomená a úžlabní půlená

Technické parametry

	Hodonka
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	182
krycí šířka (mm)	148
hmotnost (kg/ks)	2,3

Taška lomená a úžlabní okrajová levá

Technické parametry

	Hodonka
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	332
krycí šířka (mm)	332
hmotnost (kg/ks)	7,3

Taška lomená a úžlabní okrajová pravá

Technické parametry

	Hodonka
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	332
krycí šířka (mm)	298
hmotnost (kg/ks)	7,5




◀ [Více informací o Tašce lomené a úžlabní](#)


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025


Taška lomená základní Hodonka




Taška úžlabní základní Hodonka




Taška lomená půlená Hodonka




Taška úžlabní půlená Hodonka




Taška lomená okrajová levá Hodonka



Taška úžlabní okrajová levá Hodonka



Taška lomená okrajová pravá Hodonka



Taška úžlabní okrajová pravá Hodonka

