




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 2
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856
DoP č. 2.21.3

Tvarové uspořádání:



EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
Lícová cihla NF štípaná

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou

Rozměry

délka	240	mm
šířka	58	mm
výška	71	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	GPLM	
rovinnost	NPD	mm
rovnoběžnost rovin	NPD	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná

10 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

Přídržnost**0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnost****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost**

0,82 W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021

Mrazuvzdornost**F50** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****600** ks

KÓD: 2.21-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel